

2026

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

КАТАЛОГ

ООО «ГУРИАТИ» /
ИНН 2357007340

sale@guriati.com
+7 (923) 355-42-50
guriati.com

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

УШКАНСКИЙ ГРАНИТ



МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНО НА ТЕРРИТОРИИ
УЯРСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПЛИТА



полированная

размер, мм.

600 x 600 600 x 300 200 x 200 300 x 300
300 x 150

толщина, мм.

20 мм. 30 мм. 40 мм. 50 мм.



термообработанная

размер, мм.

600 x 600 600 x 300 300 x 300 300 x 150

толщина, мм.

20 мм. 30 мм. 40 мм. 50 мм.

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

УШКАНСКИЙ ГРАНИТ

БРУСЧАТКА



гранитная, полнопиленная,
термообработанная

размер, мм.

200 x 100

толщина, мм.

30 мм. 40 мм. 50 мм. 60 мм. 80 мм.



гранитная пилено-колотая

размер, мм.

150 x 100

толщина, мм.

50 мм.

БОРДЮР



гранитный,
тротуарный с фаской

ГП-1 ГП-2 ГП-3 ГП-4 ГП-5 ГП-6

размер, мм.

300 x 150 x L 400 x 180 x L 600 x 180 x L 200 x 100 x L

200 x 80 x L 200 x 150 x L

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

УШКАНСКИЙ ГРАНИТ

СТУПЕНИ

размер, мм.

1 500 x 450 1 500 x 350



полированные

толщина, мм.

30 мм. 40 мм. 50 мм.

размер, мм.

1 500 x 450 1 500 x 350



термообработанные

толщина, мм.

30 мм. 40 мм. 50 мм.

ПОДСТУПЕНЬ

размер, мм.

1 500 x 150 1 500 x 120



полированные

толщина, мм.

20 мм. 40 мм. 50 мм.

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

ГАББРО «ЧЁРНЫЙ ЛЕОПАРД»



МЕСТОРОЖДЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНО
В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПЛИТА

размер, мм.

600 x 300 300 x 300 300 x 150



полированная

толщина, мм.

20 мм. 30 мм. 40 мм.

размер, мм.

600 x 300 300 x 300 300 x 150



термообработанная

толщина, мм.

20 мм. 30 мм. 40 мм.

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

ГАББРО «ЧЁРНЫЙ ЛЕОПАРД»

БРУСЧАТКА



*гранитная, полнопиленная,
термообработанная*

размер, мм.

200 x 100

толщина, мм.

30 мм. 40 мм.

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

МРАМОР «НАРВА»



ПЛИТА

размер, мм.

600 x 600 600 x 300



полированная

толщина, мм.

20 мм. 30 мм. 40 мм.

• ГУРИАТИ •

добыча и производство камня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УШКАНСКИЙ ГРАНИТ

Средняя плотность	2 580 кг/м ³	Истинная плотность	2,69 г/м ³
Пористость	4,09%	Водопоглощение	0,13%
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии	120 МПа	Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии	109 МПа
Морозостойкость, марка	300	Истираемость	1,8 мм



Протокол испытаний от 25 апреля 2025 года

[Документ](#)

ГАББРО «ЧЁРНЫЙ ЛЕОПАРД»

Средняя плотность	3 092 кг/м ³	Водопоглощение	0,04%
Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии	168 МПа	Предел прочности при сжатии в сухом состоянии	154 МПа
Морозостойкость, марка	300	Истираемость	0,25 г/см ²



Техническое заключение от 24 декабря 2020 г.

[Документ](#)

МРАМОР «НАРВА»

Средняя плотность	2 731 кг/м ³	Водопоглощение	0,11%
Предел прочности при сжатии в сухом состоянии	124 МПа	Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии	105 МПа
Морозостойкость, марка	150	Истираемость	0,85 г/см ²



Протокол испытаний от 30 декабря 2020 года

[Документ](#)